

Mehr Aktionen!

Gültig von 14.08. bis 30.09.2023



EDER
PART OF SPIROTECH

INSTALLATEUR

**SERVICE
ZENTRUM**



EDER ELKO-FLEX N

Sicherheitsexpansionsgefäß für geschlossene Warmwasserheizungs-, Klima- und Kaltwasseranlagen gemäß EN 12828, mit nicht auswechselbarer Membrane zur Aufnahme des Expansionsmediums und Gasfüllung mit Vordruckventil, einschließlich Anschluss für eine Wartungseinheit. Die Wandhalterung ist bei N4-N100 als Ein-Punkt-Aufhängevorrichtung ausgeführt, beim N140 als Vier-Punkt-Konsole für Wandmontage oder Aufstellung am Boden. Farbe RAL 3001.

- Geprüft nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- max. Absicherungstemperatur der Anlage ohne/mit Vorschaltgefäß: 90/110 °C
- max. Temperatur am Anschlusspunkt: 70 °C
- max. Betriebsdruck: 3 bar
- zulässiges Anlagenmedium:
Wasser bzw. Wasser/Glykolgemisch
(andere Medien können auf Anfrage geprüft werden)



**Für Preisauskünfte
wenden Sie sich
bitte an einen unserer
Mitarbeiter!**

Modell	Matchcode	Type	Nenninhalt [Liter]	Standard- vordruck [bar]	Durchmes- ser D [mm]	Tiefe T [mm]	Anschluss- maß t [mm]	Anschluss ["]	Gewicht [kg]
ELKO-FLEX N35	SHT: EK35N ÖAG: ELK035	N35	35	1,0	440	290	110	Rp3/4	7,0
ELKO-FLEX N50	SHT: EK50N ÖAG: ELK050	N50	50	1,0	500	318	145	Rp3/4	10,5
ELKO-FLEX N80	SHT: EK80N ÖAG: ELK080	N80	80	1,0	600	368	165	Rp3/4	14,5
ELKO-FLEX N100	SHT: EK100N ÖAG: ELK0100	N100	100	1,0	600	433	184	Rp3/4	16,0
ELKO-FLEX N140	SHT: EK140N ÖAG: ELK0140	N140	140	1,0	600	572	193	Rp3/4	20,0



MEHR BERATUNG. MEHR AUSWAHL. MEHR SERVICE.

Das Gefäß muss im Aktionszeitraum bestellt und ausgeliefert werden. Aktion gültig in allen Standorten sowie im Online-Shop von 14.08. bis 30.09.2023, solange der Vorrat reicht. Preise netto und exkl. MwSt. Gültig nur für Sofortaufträge mit Lieferung innerhalb des Aktionszeitraumes. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.