

WALLBOX LADESTATION

BEGRENZTE STÜCKZAHL - GÜLTIG AB 15.06.23
UND SOLANGE DER VORRAT REICHT.

JETZT ZUGREIFEN:
TOP AKTION!

INSTALLATEUR
**SERVICE
ZENTRUM**



PRACHT[®]

PRACHT ALPHA MONO XT

PRACHT ALPHA MONO XT - NRG 1024

Wallbox incl. Wandkabelhalter

BESTELLEN MIT

MC: PRAWBXSET1

Für Preisankünfte wenden
Sie sich bitte an einen
unserer Mitarbeiter!



NUR FÜR KURZE ZEIT
UND SOLANGE DER
VORRAT REICHT!

GEHÄUSE	
Gehäusefarbe	schwarz
Material	Kunststoff
Anschlusskabel	5,5m Kabel mit Stecker Typ 2
Schutzgrad	IP65 (Box)
IK-Schutz	IK 08
Maximale Absicherung	16 A
Maße ohne Kupplung	B 300 x H 425 x T 180 mm
ELEKTRISCHE DATEN	
Anzahl nutzbarer Phasen	3
Fehlerstromschutz	AC/DC: RCD 30/6 mA
Lastmanagement	intern und extern
Netzspannung	230 V oder 400 V @ 50 Hz
Leistung pro Ausgang max.	3,7 kW @ 1-phasig; 11 kW @ 3-phasig
Einstellbare Stromaufnahme intern	10, 13, oder 16 A
Temperaturüberwachung	integriert
Autorisierung Ladevorgang (RFID)	integriert
UMGEBUNGSPARAMETER	
Temperaturbereich ohne Sonneneinstrahlung	-20°C bis +35°C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 95 % (nicht kondensierend)
Maximale Montagehöhe	2000 m ü. NHN
Garantie	3 Jahre

MONTAGEMÖGLICHKEITEN	
Wandhalterung	integriert
Wandkabelhalter	im Aktionsset enthalten
Standfuß mit Dach	Zubehör
Farbe: RAL9005 (Tiefschwarz)	
Maße: B 357 x H 1434 x T 364 mm	
Gewicht: 6,5 kg	Zubehör
Dach	
Farbe: RAL9005 (Tiefschwarz)	
Maße: B 357 x H 506 x T 197 mm	
Gewicht: 2,8 kg	
KOMMUNIKATION	
Digitale Schnittstelle	RS485, Modbus RTU
RFID Modul	serienmäßig integriert
RFID Karten	inkl. 2 RFID Karten



MEHR BERATUNG. MEHR AUSWAHL. MEHR SERVICE.

Begrenzte Stückzahl - gültig ab 15.06.23 und solange der Vorrat reicht. Wir behalten uns das Recht vor Bestellmengen > 10 Stk zu reduzieren. Aktion gültig in allen Standorten sowie im Online-Shop. Preise netto und exkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

