

AKTION*

Gültig von 25.11 bis 31.12.2024. Solange der Vorrat reicht.

INSTALLATEUR
SERVICE
ZENTRUM



DANFOSS

RA-DV - das dynamische Ventil

RA-DV ist ein innovatives Ventilgehäuse mit einem 2-in-1-Ventildesign: Heizkörper-Thermostatventil und Differenzdruckregler für präzise Temperaturregelung und automatischen hydraulischen Abgleich. Der eingebaute Differenzdruckregler eliminiert Druckschwankungen in einem Zweirohr-Heizungssystem. Durch den Einsatz von Dynamic Valve können Sie ein perfekt geregeltes und automatisch hydraulisch abgeglichenes Heizungssystem aufbauen.

Funktionen und Vorteile:

- 2-in-1-Ventil für Temperaturregelung und automatischen Abgleich
- Integrierter Differenzdruckregler
- Maximaler Differenzdruck = 60 kPa
- Beschränkung des maximalen Flüssigkeitsstroms auf 10 bis 135 Liter pro Stunde
- Erhältlich in DN 10/15/20
- Erhältlich in den Ausführungen Durchgang, Eck, Axial, Winkeleck rechts und links.



RA-DV, Ausführung Durchgang

RA-DV, Ausführung Eck

RA-DV Winkeleck rechts/ links

RA-DV UK (Axial)

Aktions-Matchcode	Artikel
DF013G7721AKT	Danfoss RA-DV 10 Dynamic HK-Ventil, Rp 3/8, R 3/8, Eck
DF013G7722AKT	Danfoss RA-DV 10 Dynamic HK-Ventil, Rp 3/8, R 3/8, Durchgang
DF013G7709AKT	Danfoss RA-DV 10 Dynamic HK-Ventil, Rp 3/8, R 3/8, UK (Axial)
DF013G7723AKT	Danfoss RA-DV 15 Dynamic HK-Ventil, Rp 1/2, R 1/2, Eck
DF013G7724AKT	Danfoss RA-DV 15 Dynamic HK-Ventil, Rp 1/2, R 1/2, Durchgang
DF013G7710AKT	Danfoss RA-DV 15 Dynamic HK-Ventil, Rp 1/2, Rp 1/2, UK (Axial)
DF013G7719AKT	Danfoss RA-DV 15 Dynamic HK-Ventil, Rp 1/2, Rp 1/2, Winkeleck rechts
DF013G7720AKT	Danfoss RA-DV 15 Dynamic HK-Ventil, Rp 1/2, Rp 1/2, Winkeleck links
DF013G7725AKT	Danfoss RA-DV 20 Dynamic HK-Ventil, Rp 3/4, Rp 3/4, Eck
DF013G7726AKT	Danfoss RA-DV 20 Dynamic HK-Ventil, Rp 3/4, Rp 3/4, Durchgang

Für Preisankünfte wenden Sie sich bitte an einen unserer Mitarbeiter!

für SHT-Kunden:



für ÖAG-Kunden:



ONLINE-BESTELLUNG & DETAILS: HIER SCANNEN!



* Aktion gilt im Online Shop, allen Niederlassungen und ISZ-Märkten. Preise in Euro, netto und exkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig nur für Sofortaufträge mit Lieferung innerhalb des Aktionszeitraumes. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Solange der Vorrat reicht.



MEHR BERATUNG. MEHR AUSWAHL. MEHR SERVICE.

AKTION*

Gültig von 25.11 bis 31.12.2024. Solange der Vorrat reicht.

INSTALLATEUR
SERVICE
ZENTRUM



DANFOSS RLV-KDV - der druckunabhängige Hahnblock

RLV-KDV ist ein neuer druckunabhängiger Hahnblock für Ventilheizkörper in Zweirohr-Anlagen. Ausgestattet mit im Vorlauf eingebautem Membran-Differenzdruckregler sorgt er für konstante Wassermengen am Heizkörper. Die Voreinstellung der Durchflussregelung erfolgt am Ventilgehäuse. Dadurch gleicht sich das Heizungssystem selbstständig auf das im Einbauventil voreingestellte Volumen ab und arbeitet im Voll- und Teilbedarf unter optimalen Bedingungen.

Funktionen und Vorteile:

- Minstdifferenzdruck am Hahnblock 0,15 bar
- Absperrbar und entleerbar, mit integrierter Differenzdruckregelung
- Inkl. selbstdichtendem Anschlussstück
- Sowohl für Heizkörper mit Innengewinde R 1/2 als auch mit Außengewinde G 3/4 A geeignet
- Voreinstellung nur am Einbauventil
- Mittenabstand 50 mm



Für Preisankünfte
wenden Sie sich
bitte an einen unserer
Mitarbeiter!

Aktions-Matchcode	Artikel
DF013G7870AKT	Danfoss RLV-KDV Dynamic HK-Hahnblock, G 1/2, G 3/4A, Durchgang R & L
DF013G7872AKT	Danfoss RLV-KDV Dynamic HK-Hahnblock, G 1/2, G 3/4A, Winkel links
DF013G7873AKT	Danfoss RLV-KDV Dynamic HK-Hahnblock, G 3/4, G 3/4A, Durchgang R & L
DF013G7875AKT	Danfoss RLV-KDV Dynamic HK-Hahnblock, G 3/4, G 3/4A, Winkel links

für SHT-Kunden:



für ÖAG-Kunden:



ONLINE-BESTELLUNG
& DETAILS: HIER SCANNEN!



* Aktion gilt im Online Shop, allen Niederlassungen und ISZ-Märkten. Preise in Euro, netto und exkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig nur für Sofortaufträge mit Lieferung innerhalb des Aktionszeitraumes. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Solange der Vorrat reicht.



MEHR BERATUNG. MEHR AUSWAHL. MEHR SERVICE.

AKTION*

Gültig von 25.11 bis 31.12.2024. Solange der Vorrat reicht.

INSTALLATEUR
SERVICE
ZENTRUM



DANFOSS VHS-DV - die druckunabhängige Universalanschlussarmatur

VHS-DV ist eine druckunabhängige Universalanschlussarmatur mit eingebautem Membran-Differenzdruckregler und integriertem, voreinstellbarem Ventil für konstante Volumenströme. Besonders geeignet für Bad- oder Ventilheizkörper in Zweirohr-Anlagen. Entwickelt für alle Heizkörper mit Anschlussabständen von 50 mm zwischen Vor- und Rücklauf.



Funktionen und Vorteile:

- Zwei Ventile in einem Gehäuse
- Thermostatische Badheizkörperarmatur
- Eingebauter Differenzdruckregler, Min. Differenzdruck: 0,1 bar
- Durchflussbereich: 10–135 l/h
- Niedriger Geräuschpegel ohne Vibration
- Verfügbar in den Ausführungen: Durchgang und Eck, mit Ventileinsatz in Vor- oder Rücklauf, mit Fühleranordnung links oder rechts

Für Preisankünfte wenden Sie sich bitte an einen unserer Mitarbeiter!

Aktions-Matchcode	Artikel
DF013G7876AKT	Danfoss VHS-DV Universalanschlussarmatur, G 1/2, G 3/4, Durchgang, Einsatz im VL
DF013G7878AKT	Danfoss VHS-DV Universalanschlussarmatur, G 1/2, G 3/4, Eck, Einsatz im VL

für SHT-Kunden:



für ÖAG-Kunden:



ONLINE-BESTELLUNG
& DETAILS: HIER SCANNEN!



* Aktion gilt im Online Shop, allen Niederlassungen und ISZ-Märkten. Preise in Euro, netto und exkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig nur für Sofortaufträge mit Lieferung innerhalb des Aktionszeitraumes. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Solange der Vorrat reicht.



MEHR BERATUNG. MEHR AUSWAHL. MEHR SERVICE.